



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:

Desengripante Elephant lub possui alto poder de desengripar e mais ação lubrificante.

Ideal para bicicletas e motocicletas, atua onde há necessidade de lubrificação e proteção contra efeito da oxidação (ferrugem), equipamentos e superfícies metálicas. Desprende com facilidade porcas e parafusos enferrujados.

Dados Técnicos:

Cor: Levemente amarelado a ambar

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,0.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Viscosidade: 15 a 25 CF3.

Densidade: 0,82 a 0,85 g/cm³.

Controle de pressão: 30.0000 - 50.0000 - 70.0000 Psi

Instruções de uso: Agite bem antes de usar, aplique o produto na superfície desejada direcionando o jato. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 53x166mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observar os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Elaborado por: Luciane Stadler

Responsável Técnico: Olavo Vidal Correia Neto

Revisão: novembro/2020